



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WALL-E INOX

BILANCE DA BANCO E PAVIMENTO "WALL-E" INOX



Bilance da banco o pavimento con colonna, caratterizzate da indicatore di peso multifunzione e struttura interamente in acciaio INOX. Estremamente semplici da utilizzare e versatili, garantiscono precisione ed affidabilità. Particolarmente indicate per l'industria e il commercio. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicatore di peso con involucro impermeabile in acciaio INOX IP65. Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Funzionamento con cella di carico in alluminio, protetta in involucro in acciaio INOX IP65, omologata secondo norme OIML R60 C3 (3000d).
- Struttura in acciaio INOX, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano in acciaio INOX, dimensioni: vedere la tabella.
- Colonna di supporto indicatore, altezza:
 - 350 mm nei modelli T;
 - 500 mm nei modelli Q;
 - 700 mm nei modelli X.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione: alimentatore interno 110 - 240 VAC.

SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante/etichettatrice, oppure per stampante solidale.
- Porta bidirezionale RS232/C (in opzione RS485) configurabile per PC, PLC, display supplementare remoto o modem radio. Connettore RJ per connessione rapida.

FUNZIONI DELLA TASTIERA

- Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, comando funzione selezionata, accensione/spegnimento, regolazione dell'intensità luminosa, selezione rapida del modo di funzionamento, accesso al menu utente.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Omologazione CE-M (OIML R-76 / EN 45501) a 3000e.

FUNZIONI SELEZIONABILI

- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato*:
 - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
 - Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica)
 - Netto/Lordo
 - Conversione lb/kg
 - Conversione Newton-kg
 - Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
 - Totalizzazione pesi
 - Formulazione
 - Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
 - Pesata percentuale
 - Dosaggio in percentuale con target programmabile
 - Contapezzi
 - Hold
- Funzioni aggiuntive:
 - PEAK, rilevamento dei picchi di peso (cod. DFWPK)
 - Conversione Newton-kg (cod. DFWPK)
- Accesso al menu utente tramite tasto dedicato*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente, con password d'accesso programmabile.

** Questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.*

OPZIONI

- Indicatore a batteria e piattaforma AISI 316 a richiesta.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	 (g)*
WET16-2	300x300x130	6	2	2
WET115-2	300x300x130	15	5	5
WET130-2	300x300x130	30	10	10
WEQ130-2	400x400x140	30	10	10
WEQ160-2	400x400x140	60	20	20
WEQ1150-2	400x400x140	150	50	50
WEX160-2	600x600x150	60	20	20
WEX1150-2	600x600x150	150	50	50
WEX1300-2	600x600x150	300	100	100

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.