



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

EPWL

BILANCIA PESAPALLET EPWL "LOGISTIC"



Bilancia pesapallet veloce, precisa, facile da utilizzare e trasportare. Indicatore di peso integrato, completo di cavo di collegamento allungabile, facilmente posizionabile secondo le proprie esigenze di pesata. Disponibile anche in versione omologata per uso in rapporto con terzi.



Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail

CARATTERISTICHE DI PESATURA

- Portata massima: 2.000 kg
- Risoluzione:
 - > uso interno: 0,2 / 0,5 / 1 kg
 - > omologato: 0,5 / 1 kg
- Precisione (pesatura su Europallet con carico distribuito):
 - > uso interno: +/- 1 kg
 - > omologato: secondo certificazione CE (Direttiva 2014/31/EU)
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.

PERCHÈ SCEGLIERE EPWL DINI ARGEO

- Soluzione veloce e accurata per pesare pallet ovunque sia necessario.
- Facile da usare con i transpallet manuali.
- Disponibile in versione omologata per uso in rapporto con terzi.
- Costruita con 4 celle di carico Dini Argeo, in acciaio nichelato IP67, omologate.
- Con indicatore di peso con staffa regolabile, adatto per installazione su colonna opzionale, a parete, a banco o solidale alla struttura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura portante delle bilance pesapallet in lamiera di acciaio sagomata e verniciata a forno, completa di piedini regolabili.
- Bolla di livello, ruote e maniglia di trasporto.
- Cavo di connessione all'indicatore lungo 3 metri.
- Indicatore fornito di serie con cassetto estraibile per alloggiamento di 4 batterie tipo AA (non incluse), anche ricaricabili, e connettore standard per collegamento ad alimentatore esterno (se connesso esclude l'alimentazione a batteria).
- Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre, ad alto contrasto, con icone per indicazione delle funzioni attive.
- Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Involucro in ABS IP54, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Spegnimento automatico programmabile.
- Alimentazione da 5 a 12Vdc, con spina EU, UK, US, AU di serie.
- Porta bidirezionale RS232/C su connettore RJ11 per connessione a PC
- Temperatura di utilizzo: -10° / +40° C

FUNZIONI DISPONIBILI

- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato*:

- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
- Netto/Lordo
- Conversione lb/kg
- Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
- Totalizzazione pesi
- Formulazione
- Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
- Pesata percentuale
- Dosaggio in percentuale con target programmabile
- Contapezzi
- Hold

Le funzioni "alibi memory" e "setpoint" sono disponibili in combinazione al modo di funzionamento desiderato e si attivano automaticamente all'installazione della relativa scheda opzionale; in questo modo è possibile ad esempio totalizzare, salvare ogni pesata in alibi memory e attivare uscite relè per pilotare automazioni.

- Funzioni aggiuntive:

- Conversione Newton-kg (cod. DFWPK)
- Ingresso-uscita (a richiesta).

- Accesso al menu utente tramite tasto dedicato*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente, con password d'accesso programmabile.

* questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



VERSIONI

Versioni disponibili					
	Codice	I x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	 2R (kg)
	EPWL-1	1260x800x85	600/1500/2000	0,2/0,5/1	-
	EPWLM-1 	1260x800x85	1000/2000	--	0,5/1

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

**FOR RETAIL
SOLUTIONS**



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.